RYOBI

エンジンブロワ

EBLK - 2600

排出ガス自主2次規制適合 クリーン50

K(ケイ)軽スタート

作業効率UP！強力吹き寄せ

クルーズコントロール

連続作業時に便利な固定レバー付。

作業シーンに合わせて一定の風速で作業ができる。

K(ケイ)軽スタート

リコイルの引き力が軽く始動が簡単なKスタート!

EBLK-2600

希望小売価格 30,300円(税別)

排気量 25.4㎖

4 960673 403996

排出ガス自主2次規制適合
クリーン50

当社独自の方式によって、
排出基準をクリアした
「クリーン50」エンジンを搭載。

低燃費 燃費が30%以上アップ

軽　量 メンテナンス性に優れた構造

安　全 安全性と耐久性を実現

■握りやすいハンドル

左右どちらの手で握っても操作性が良く、疲れにくいハンドル形状。

■操作性の良いスイッチ

スロットルポジションレバーを任意の位置に固定できるクルーズコントロール付。

衣服の吸付きを防止する大型カバーを採用。

K軽（ケイ）スタート

従来のリコイルに、コイルダンパスプリングを内蔵。スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少。引き力・引き速度も大幅に改善され楽に始動できます。

■本体のブレを防止

風の出口を本機の中心にすることで、送風反力によるモーメントを軽減。エンジン回転の上昇時に起きる本体のブレを抑えます。

ハンドルと送風口がズレていると本体が横方向に回ろうとします。

商品仕様

	EBLK-2600
平均風量 (m³/min)	9.1
最大風速 (m/s)	59.1
排気量 (mℓ)	25.4
点火方式	電子点火（フライホイールマグネット）
点火プラグ	NGK BPM8Y
キャブレタ	ダイヤフラム式
使用燃料	混合（無鉛ガソリン：2サイクルエンジンオイル=50：1（FC/FD級）
燃料タンク容量 (ℓ)	0.47
本体質量 (kg)	4.1（噴管・燃料を除く）
サイズ (mm)	長さ330× 幅265× 高さ345（噴管を除く）
付属品	元噴管・丸噴管・ソケットレンチ（13×19）・取扱説明書

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社
本　社　〒468-8512
名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111　FAX 052-806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

このカタログの掲載内容は、2012年7月現在のものです。 D12GB